

En industriell 4G-router med dubbla SIM-kortplatser.

- 4 antenner och monteringsfäste för DIN montage
- Stöd för 4G där LTE-stödet är Cat 4-klassat upp till 150 Mbit/s
- 4 Ethernetportar: en WAN- och tre LAN-anslutningar
- WiFi med stöd för upp till 100 klienter



EGENSKAPER

BASTEC RT44 är en 4G-router med inbyggd wifi och nätverksswitch. RT44 har stöd för 4G och LTE Cat4 vilket innebär upp till 150 Mbit/s i nedladdningshastighet.

RT44 har en nätverksswitch med tre LAN-portar och en kombinerad LAN och WAN-port, den har även wifi (IEEE 802.11b/g/n) för uppkoppling via lokalt trådlöst nätverk upp till 100 klienter. Samtliga RJ45 portar är 10/100 Mbps.

Med RT44 är det möjligt att koppla upp sig lokalt både trådlöst och via vanligt nätverk vilket utökar möjligheterna till anslutning av externa enheter.

4G-routerns WAN-port kan anslutas till en fast bredbandsuppkoppling och då kan routern fungera som en reservuppkopplingsväg om den ordinarie uppkopplingen slutar fungera.

RT44 har en kompakt och tålig aluminiumkapsling med plats för dubbla SIM-kort.

Routern stödjer WAN-failover och kan växla SIM-kort automatiskt beroende på signalstyrka, datamängd eller andra roamingparametrar med mera.

I spänningsmatningskontakten finns också en digital in och digital ut port som gör det möjligt att övervaka en digital signal och styra en digital utgång på distans.

RT44 har en inspänning på 9-30V DC samt felpolskydd. RT44 kan även strömmatas via passiv PoE i port LAN1.

RT44 har stöd för ModbusTCP vilket gör att man kan utläsa A&B larm från DUC och skicka SMS larm vid utlösta A&B larm.

Tillbehör

Routern kan kompletteras med fäste för DIN-skena eller väggfäste. Inbyggda skruvhål finns i chassi för skruvmontering.

RT44 har två antennanslutningar för mobila nätverk med SMA-anslutning, extern Mobil-antenn med magnetfot och 3m kabel finns som tillbehör.

Routern har också två WiFi-antennanslutningar med RP-SMA, det finns även extern WiFi-antenn med magnetfot och 1,5m kabel som tillbehör.

Tekniska data BASTEC RT44

Matningsspänning:	Medföljande strömadapter, 9-30 V DC
Effektförbrukning:	Max 2 W
Mått (BxHxD):	106 x 80 x 46 mm
Vikt:	260 g (exkl. antenner och fäste)
Montering:	DIN-skena
SIM-kortplatser:	2
Säkerhet:	WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Dataöverföringshastighet:	150 Mbps
Antenner:	2 x antenn - RP-SMA, 2 x antenn - SMA
WAN-portar:	1 x WAN port. Kan konfigureras som LAN-port, 10/100Mbps
LAN-portar:	3 x LAN port, 10/100Mbps
Certifiering:	CE

