

Operatörspanel med pekskärm, 15,6", IP67

- För montering på apparatskåpsfront
- Pekskärm med BAS2 användargränssnitt
- Ansluts till valfri enhet, visar hela anläggningen
- Bara att ansluta, fungerar direkt



EGENSKAPER

BAS2 OP-FG15W3 har en widescreen pekskärm och är en fullgrafisk fläktlös panel-PC, avsedd för montering i apparatskåpsfront.

I kombination med det flexibla objektorienterade BAS2-konceptet ger den ett fantastiskt bra användargränssnitt i fläktrum eller undercentral.

Enkelt och användarvänligt

Mätvärden, driftstatus och inställningar kan enkelt avläsas och ändras direkt på pekskärmen.

Panelen ansluts till en valfri BAS2-datorundercentral (DUC) i anläggningen och ger då tillgång till samtliga

anslutna enheter inom hela anläggningen i en enhetlig bildstruktur.

Operatörspanelen kräver inget ingenjörarbete eftersom all konfiguration och alla flödesbilder, funktionsbeskrivningar etc. hämtas direkt från objekten i anläggningens samtliga DUC:ar.

Ett enkelt och flexibelt system

BAS2-systemets enkelhet och flexibilitet gör att kostnaderna hålls nere och energibesparingen ökar.

Tekniska data BAS2 OP-FG15W3

Matningsspänning:	12 V DC via medföljande 230 V adapter
Display:	15.6", 220 nits
Upplösning:	1366 * 768 pixlar
Pekskärm:	True-Flat PCAP Touch (IP67 Front)
Operativsystem:	Windows 10 IoT
CPU:	Intel® Lake J3455 Max 2,3 GHz
Lagringsutrymme:	128 GB, SSD
Internminne:	4 GB, DDR3L, SO-DIMM
I/O-portar:	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x RS232, 1 x Giga LAN, 1 x VGA, 1 x eDP
Mått (BxHxD):	397 x 247 x 42 mm
Håltagning vid infällt montage (BxH):	372 mm x 223 mm
Vikt:	2,5 kg (exkl. adapter)
Montering:	VESA-100 fäste eller via medföljande skruvar för skåpsfrontmontering
Kapslingsklass:	IP67
Certifiering:	CE-godkänd

Håltagnings- och monteringsinstruktion

